

Navigation

- [Abkürzungen](#)
- [Allgemein](#)
- [Auslegung](#)
- [Ausschreibungen](#)
- [Beispiele](#)
- [Baubegleitung](#)
- [Baubegleitung](#)
- [BIM](#)
- [Energieberatung](#)
- [Firmen](#)
- [Gebäudesimulation](#)
- [Gebäudesimulation](#)
- [GEG](#)
- [HOAI](#)
- [Leistungsverzeichnis](#)
- [Statik](#)
- [Produkte](#)
- [Planung](#)
- [ORCA](#)
- [Rechtliches](#)
- [Technik](#)
- [Tools](#)
- [VOB](#)
- [Verordnungen und Richtlinien](#)
- [Zeichnen](#)

Begriffe und Tipps

Begriff	Beschreibung / Hinweise	Links / Quellen
Randdämmstreifen oder Schleppstreifen	Schleppstreifen	Link / Link2
Bardun für Ladestationen	-	-
Schmutzwasser nicht wieder ins Gebäude einführen	-	-
Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)	-	-
Rohrhülsen für Unterzüge	Für Unterzüge gibt es Rohrhülsen, damit dort eine Durchführung möglich ist	-
Höhenkote	-	-
Luftsack	-	-
Luftsackbildung bei Heizleitungen	-	-
0,5 m/s an der Anbohrstelle	-	-
Auskofferung	-	Wikipedia
Mieterkeller	100 % Dämmung	-
Bei Berührung mit Kaltluft	200% nach EnEV	-
Kasematte	Gewölbe im Festungsbau	-

Begriff	Beschreibung / Hinweise	Links / Quellen
Badewanne & Waschmaschine	Nicht schleifen	-
RSA-Anlage	Rauchschutzanlage	Defumus
RWA	-	Google Suche
BTA/BKT/Betonkernaktivierung	Thermische Bauteilaktivierung	Baunetzwissen
Vattenfall TAB	Technische Anschlussbedingungen	-
Windrose / Nordpfeil	-	
Dienstbarkeit	Dingliches Nutzungsrecht an fremder Sache	Wikipedia
Schutzbedürftige Räume	z.B. Schlafzimmer	-
Regenwasserleitungen	Nicht erneut ins Gebäude einführen, da Schwitzgefahr	-
Dachdurchführungen LORO	Größen 100 / 125 / 150 / 200	-
80x80x100 mm	Aussparung für einen Sumpf	-
Höhenkote	Darstellung nach DIN 1356 (Bauzeichnungen)	CTB
LBO	Landesbauordnung	-
GU	Generalunternehmer	Otto Wulff
Sekurant	Absturzsicherung mit Seilen	Baunetzwissen
Transferräume	-	-
Prestabo	Muss zugänglich verlegt sein - nicht im Schacht	-

From:
<https://wiki.fbetechnik.de/> - **hls-Planung**

Permanent link:
<https://wiki.fbetechnik.de/doku.php?id=gebaeudetechnik:gebaeudetechnik&rev=1767640748>

Last update: **2026/01/05 19:19**

